



LM-8020G à Générateur de tension "Green-Power" **Luxmètre - Anémomètre - Thermo-hygomètre**

Afficheur LCD de 40 x32mm à double affichage

Fonctions : Data HOLD - MAX/MIN

Température: °C/°F : plage de -148°C à +1300°C

Résolution : 0,1°C - Précision : ± 1% + 1°C

Hygromètre: % HR : plage d'humidité relative : 10% à 95%

Résolution : ± 0,1% du HR - Précision : ± 4,0%

Luxmètre : Ft-cd, Lux : plage de 0 à 20000 Lux (ou =Ft-cd)

Résolution : 1 Lux Précision : ± 5% ± 8dgt

Anémomètre : m/s, ft/min, km/h, mile/h - knots

plage de 0,4 à 30.0m/s ou 1,4 à 108 km/h

Résolution : 0,1ms ou 0,1km/h Précision : ± 3%

Alimentation : Par générateur (pile de secours pile 9,0V)

Accessoire : turbine diam.72mm - (en option : housse rigide)

Dimension (h x l x p) 170 x70 x 39mm - Poids : 435g env.



Plus besoin de piles !!!



Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photographies non contractuelles.



IDDM+

30, rue Pierre Brasseur - ZA des Platanes 77100 – MEAUX (France)

Tel.: 01-60-24-56-22 Fax: 01-60-24-56-21 e-mail : iddm@sfr.fr

Téléchargez cette offre à l'adresse www.iddm.fr , rubrique "Promotions"